Neues zu NeedleHaystack

Effizienz

Totaler Oberflächenvergleich

Patch-Normalisierung

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - Optimierte Parametersätze
 - Rauschanalyse
 - Orientierte Oberflächen
- Totaler Oberflächenvergleich
 - Oberflächen-Verbindungsgraph
 - Normal surface patches
 - Beispiele
- Patch-Normalisierung

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - – Optimierte Parametersätze
 - Rauschanalyse
 - Orientierte Oberflächen
- Totaler Oberflächenvergleich
 - Oberflächen-Verbindungsgraph
 - Normal surface patches
 - Beispiele
- Patch-Normalisierung

NeedleHaystack ist schnell und effizient

wenn ...

die Parameter richtig eingestellt sind!

Needle Haystack schneller

- Parameter zu scharf: schnell, aber keine Lösungen gefunden
- Parameter zu lasch: viel zu viele Lösungen werden berechnet, langsam
- Etliche wichtige Parameter, die den Trade-off Laufzeit/Lösungsanzahl beeinflussen

NeedleHaystack-Algorithmus

1. Auswahl dreier Atome
(nicht colinear) im Model
(Anchor).

Parameter: Anzahl der Anchors

NeedleHaystack-Algorithmus

2. Iteration über
alle ähnlichen
Dreiecke im Target
(Anchor match).

Parameter: Anchor match tolerance

NeedleHaystack-Algorithmus

Model

Target

3. Transformation des
Models.

NeedleHaystack-Algorithmus

Model

Target

3. Transformation des
Models.

NeedleHaystack-Algorithmus

4. Zuordnung der Atome.

Parameter: MaxDist,
MaxSkips, MaxAverage,
PruningSafety

NeedleHaystack-Algorithmus

4. Zuordnung der Atome.

Parameter: MaxDist,
MaxSkips, MaxAverage,
PruningSafety

NeedleHaystack parameter

- MaxDist: Cutoff für eine einzelne Atomzuordnung
- MaxSkips: maximale Anzahl Skips
- Cutoff für Average (pRMSD)
- PruningSafety
- Toleranz für den Anker-Match
- Anzahl der Anker

Konzept 1

Dynamische Anpassung der Parameter zur Laufzeit:

- implementiert: Absenkung des cutoffs für den Gesamtscore (Average)
- schwierig: Laufzeitabschätzung während der Berechnung

Konzept 2

Verwendung von optimierten Parametersätzen

- repräsentative Daten (Astex, Pisces)
- Festlegung entweder MaxDist oder maximal Skips-Anzahl
- Festlegung einer Reihenfolge der Optimierung

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - Optimierte Parametersätze
 - – Rauschanalyse
 - Orientierte Oberflächen
- Totaler Oberflächenvergleich
 - Oberflächen-Verbindungsgraph
 - Normal surface patches
 - Beispiele
- Patch-Normalisierung

Rauschanalyse

Rauschen: Score der besten Überlagerung von mit Sicherheit nichtverwandten Oberflächenstücken

- Größenfaktor (besonders des Models)
- Suchschärfenfaktor (MaxDist/Skips-Tradeoff)
- Formfaktor

Rauschanalyse—Größenfaktor

- Erlernerter Korrekturfaktor
- Standardisierung auf eine bestimmte Atomanzahl

Rauschanalyse— Suchschärfenfaktor

- Trennung nach Anwendungsbereich
 - Ligandendesign
 - Kreuzreaktivitätssuche
 - Bindungsmotivsuche

Rauschanalyse—Formfaktor

- Standardisierung der Form: relativ kompaktes Oberflächenstück:
 1. Standardform bei der Erzeugung
 2. Sukzessive Umwandlung eines Oberflächenstücks in eine Standardform (Patch-Normalisierung)

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - Optimierte Parametersätze
 - Rauschanalyse
 - – **Orientierte Oberflächen**
- Totaler Oberflächenvergleich
 - Oberflächen-Verbindungsgraph
 - Normal surface patches
 - Beispiele
- Patch-Normalisierung

Orientierte Oberflächen

NeedleHaystack eines Oberflächenstücks auf einem anderen

- Typische falsch positive: Innenseite mit Außenseite überlagert
- Lösung: Jedes Oberflächenatom erhält Vektor: nach außen
- Implementation in Testphase

Orientierte
Oberflächen

Orientierte Oberflächen

Definition der Orientierungsvektors eines Atoms?

- Punkt mit maximalen Abstand von allen Schnittkreisen (schnell berechnen?)
- Vektorsumme der Normalen der Ebenen der Schnittkreise (Wichtung?)
- Durchschnitt der Segmentmittelpunkte

Orientierte Oberflächen

Überlagerung zweier Atome mit Orientierung

- Orientierungsähnlichkeit=Vektorprodukt
- Wichtung Atomabstand/
Orientierungsähnlichkeit?
- Eindeutigkeitsproblem (ein Atom mit zweifachem
Oberflächenkontakt hat 2 verschiedene
Orientierungen)

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - Optimierte Parametersätze
 - Rauschanalyse
 - Orientierte Oberflächen
- • **Totaler Oberflächenvergleich**
 - Oberflächen-Verbindungsgraph
 - Normal surface patches
 - Beispiele
- Patch-Normalisierung

Totaler Oberflächenvergleich

Wie gut findet sich ein Oberflächenstück eines Proteins (Model) auf der Oberfläche eines anderen (Referenz)?

Totaler Oberflächenvergleich

- Aufteilung der Oberfläche des Models in standardisierte Patches
- NeedleHaystack-Aufrufe für jedes Patch
- Farbdarstellung der Scores (pRMSD)

Aufteilung in Standard-Patches

- Zentral-Atom (wird eingefärbt)
- Konstante Atomanzahl (z.B. 25)
- Alle Atome mit kleinem Abstand zum Zentral-Atom *bezüglich der Oberfläche*

Wie orientiert man sich an der Oberfläche?

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - Optimierte Parametersätze
 - Rauschanalyse
 - Orientierte Oberflächen
- Totaler Oberflächenvergleich
 - – Oberflächen-Verbindungsgraph
 - Normal surface patches
 - Beispiele
- Patch-Normalisierung

Oberflächen-Verbindungsgraph

Van-der-Waals-
Oberflächen

Oberflächen-Verbindungsgraph

Van-der-Waals-
Oberflächen,
vergrößert um
Wasserradius

Oberflächen-Verbindungsgraph

Verbunden, wenn
im vorigen Bild ein
gemeinsames
Segment an der
Oberfläche

Oberflächen-Verbindungsgraph

- 2 Atome werden verbunden, wenn ein Wassermolekül (1.4Å-Kugel) so an der Oberfläche des Proteins liegen kann, dass beide Atome berührt werden
- Nebenprodukt des Segment-Follow-Algorithmus
- Implementation: 1s (1.35GHz CPU) für 1000er-Protein

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - Optimierte Parametersätze
 - Rauschanalyse
 - Orientierte Oberflächen
- Totaler Oberflächenvergleich
 - Oberflächen-Verbindungsgraph
 - **– Normal surface patches**
 - Beispiele
- Patch-Normalisierung

Normal surface patch

- 25 Atome (o.ä.) bezüglich eines Zentralatoms Z
- Minimal Schritte im Oberflächengraphen von Z entfernt
- Bei gleich vielen Schritten: minimaler Raumabstand von Z

Normal surface patch

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - Optimierte Parametersätze
 - Rauschanalyse
 - Orientierte Oberflächen
- Totaler Oberflächenvergleich
 - Oberflächen-Verbindungsgraph
 - Normal surface patches
- [Beispiele](#)
- Patch-Normalisierung

Totaler Oberflächenvergleich

- Rot: das zu diesem Atom gehörige 25-er Patch wird *schlecht* auf der Oberfläche der anderen Struktur wiedergefunden
- Blau: das zu diesem Atom gehörige 25-er Patch wird *gut* auf der Oberfläche der anderen Struktur wiedergefunden

Subtilisin Carlsberg (1CSE/2SEC)

Subtilisin Carlsberg (1CSE)/
BPN (2SIC)

Hämoglobin adult (1HHB)/
fetal (1FDH)

MHC I, HLA B51 (1E27)/
HLA A0201(2CLR)

MHC II, HLA-DR1 (1DLH/1A0D)

Proteasom (1IRU), β -
Ring/ β_1 Untereinheit

Domänen SH3 (2SEM)/
WW (1EG3)

Domänen WW (1EG3)/
SH3 (2SEM)

Totaler Oberflächenvergleich

- Doppelt zusammenhängende Cluster:
 - Zwei Zentralatome benachbart
 - NeedleHaystack-Zuordnung der Patches
 - Überlagertes Patch auch benachbart
- Interessant: möglichst große Cluster mit guten zugeordneten Scores

Web-Interface des Programms

<http://brigitte.biochemie.charite.de/totsurf2>

Richtwert 4h pro Vergleich

Inhalt

- NeedleHaystack schneller!
 - Optimierte Parametersätze
 - Rauschanalyse
 - Orientierte Oberflächen
- Totaler Oberflächenvergleich
 - Oberflächen-Verbindungsgraph
 - Normal surface patches
 - Beispiele
- Patch-Normalisierung

Patch-Normalize

- Oberflächenpatch
 - Abstandskriterium
 - Kovalente Bindungen
- Entspricht nicht der Oberflächenstruktur

Isoallozytring

Flavin-
Bindungstasche

FAD

Original Abstandskriterium

Sparsam

Etwas mehr

Mittel

Größer

Umfassend

Patch normalize

- Nur zu Oberfläche gehörige Atome
- Stopfen von Löchern
- Entfernen von Vereinzelten
- Hinzunehmen von Verbindenden
- Atomanzahl forcieren
- Pulsieren/Durchschütteln

Danke für die Aufmerksamkeit

Dieser Vortrag ist nachzulesen unter

http://brigitte.biochemie.charite.de/Vortrag/AG_TotalSurface.ppt

Totaler Oberflächenvergleich Web-ausführbar:

<http://brigitte.biochemie.charite.de/totsurf2>

Programme NeedleHaystack, Surface, Patch_normalize etc. LINUX-executables unter

<http://brigitte.biochemie.charite.de>